PLA-OSRM-S1-SOKAK

GÖVDE	**Eloksal Kaplı Alüminyum Ekstrüzyon Profil**
DİFÜZÖR	**Polikarbon Kapak**
OPTİK	**Yüksek Verimli Blok Lens**
IŞIK KAYNAĞI	**Mid Power LED**
IŞIK AÇIŞI	**15° 40° 30° 60° 90° 120° ASİMETRİK- BLOK LENS**
LED:	**OSRAM**
GÜÇ:	**15-60 Watt 1 watt 130 Lm dir.**
KULLANIM ŞEKLİ:	**Sokak Aydınlatma**
CRI	**≥80**
GİRİŞ GERİLİMİ	**110-264 VAC**
DRİVER ,SÜRÜCÜ :	**MEANWELL, OSRAM, MOSO, PHİLPS, TRİDONİC, İNVERTONİC**
FREKANS ARALIĞI	**50-60HZ**
IP SINIFI	**IP 67**
IK DERECESİ	**IK 08**
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	**-20 °C ~ +70 °C**
LED ÖMÜR	**80.000 Saat**
Led Lümen Değeri	**164 lm/w**
Kayıplar Dahil Lümen Değeri	**130 lm/w**